



# Copo Star BMP-T

## Prénettoyant T

Le prénettoyant hautement concentré, exempt de phosphates et d'acide nitrilotriacétique, alcalin et très moussant, pour le prénettoyage de véhicules légers et de camions, permettant de détacher insectes, excréments d'oiseaux, souillures dues aux influences de l'environnement et encrassement de moteur et de jantes. Des inhibiteurs de corrosion spéciaux assurent une haute compatibilité de matériel envers des pièces de construction délicates telles que l'aluminium anodisé. Également parfaitement approprié pour les stations de traitement biologique des eaux industrielles. Agrément Daimler. Conforme à VDA, classe A : temps d'action max. 5 min, concentration max. d'application 1:5

Page 1 de 1

### Domaines d'application

Véhicules légers, véhicules utilitaires, engins de construction, jantes en acier et jantes en aluminium laquées résistantes aux alcalins.

### Recommandation d'application

Selon le degré de souillure : prénettoyage : entre 1:10 et 1:50. Nettoyage de jantes : entre 1:2 et 1:8. Moteur: entre 1:5 et 1:10. Appliquer sur toute la surface, laisser agir quelques instants et rincer abondamment à l'aide d'un appareil à haute pression. Conforme à VDA, classe A : temps d'action max. 5 min, concentration max. d'application 1:5

### Fûts

Fûts	Art. N°
10 KG	52010
218 KG	52218
21 KG	52021

Valeur pH: 13

### Avertissements

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.;Ne pas laisser sécher.;Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.;

### Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.