



Glanztrockner V

Wysokiej jakości środek wspomagający suszenie z dodatkami nabłyszczającymi. Innowacyjne komponenty pielęgnacyjne i hydrofobowe zapewniają szybkie zerwanie warstwy wody na dużej powierzchni i dobry wynik suszenia nawet przy krytycznych wartościach wody. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie zawiera węglowodorów ropy naftowej ani pochodnych silikonu. Z aprobatą VW. Zgodność z normami VDA, klasa A.

Strona 1 od 1

Dziedziny zastosowania

Do portalowych myjni samochodowych, myjni automatycznych i samoobsługowych, itp.

Zalecane zastosowanie

Nanosić za pomocą pompy dozującej, w stosunku 1:3. Zalecane zużycie na samochód osobowy: Osuszacz: 10-17 ml. Wosk gorący/zimy: 12-19 ml. Zgodność z normami VDA, klasa A.

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
20 L	271020

wartość pH: 4,5

Komunikaty ostrzegawcze

-

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.