



Heavy Quick Cut B9.01

Innovative Maschinenpolitur zur einfachen und schnellen Beseitigung von Lackiernebeln und Anschliffen ab 1.200er Körnung und höher. Die spezielle Zusammensetzung der Heavy Quick Cut B9.01 garantiert eine einfache Verarbeitung auf frisch lackierten Oberflächen ohne Spritz- und Staubeentwicklung. Die Heavy Quick Cut B9.01 ist für alle Lackarten bestens geeignet.
Schleifgrad: 9,0. Glanzgrad: 5,5

Seite 1 von 1

Anwendungsgebiete

Reparaturlacke, Originallacke

Anwendungsempfehlung

Heavy Quick Cut B9.01 mittels Poliermaschine und Polierpad im Kreuzgang verarbeiten. Schleifpolitur bei mittlerer Drehzahl und mittlerem Druck auspolieren. Eine bestmögliche Oberfläche wird durch Nachpolieren mit einer Micro Cut erzielt.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
1 L	419001
0,25 L	419250

Warnhinweise

Vor Gebrauch schütteln. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen.

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.