



KocFloc

Silnie skoncentrowany flokulant i odczynnik strącający na bazie chlorowodoru glinu, przeznaczony do stosowania w stacjach uzdatniania wody użytkowej i oczyszczalniach ścieków. Najdrobniejsze cząstki brudu łączą się w duże płatki i są usuwane ze ścieków przez wytrącanie (sedymentację w osadniku) lub filtrację. Nie nadaje się do wykorzystania w biologicznych stacjach uzdatniania wody użytkowej.

Strona 1 od 1

Dziedziny zastosowania

Oczyszczalnie ścieków i konwencjonalne stacje uzdatniania wody użytkowej.

Zalecane zastosowanie

Dodać podczas pracy do pierwszego osadnika/ komory osadnikowej przez pompę dozującą lub ręcznie, w postaci czystej. Dodatek: codziennie 30-60 ml na m³ wody użytkowej lub w myjniach samochodowych 7-10 ml na samochód osobowy. Optymalne działanie w przedziale pH (wody użytkowej) 7 do 8.

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
25 KG	74025

wartość pH: 1,4

Komunikaty ostrzegawcze

Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.;Nie stosować w biologicznych stacjach uzdatniania wody użytkowej.;

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.