



# Motorplast

## Specjalny środek do konserwacji silnika

Środek o naturalnym połysku, wypierający wodę, do konserwacji silników, części obudowy, węży gumowych i agregatów na samochodach osobowych, pojazdach użytkowych itp. o przyjemnym zapachu. Wyczyszczone elementy odzyskują swój pierwotny wygląd. W związku z całkowitym wyschnięciem (nie pozostawia lepkiego filmu) uniemożliwia przyczepianie się brudu. Dzięki dobrej zdolności do penetracji i trwale elastycznej warstwie ochronnej agregaty są zabezpieczone przed korozją i wpływami środowiska. Nadaje się do stosowania na suchych i mokrych powierzchniach. Odporny na temperaturę do 250 °C. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

Strona 1 od 1

## Dziedziny zastosowania

Silniki, części obudowy, węże gumowe i agregaty na samochodach osobowych, pojazdach użytkowych itp.

## Zalecane zastosowanie

Wstępnie wyczyszczone, mokre lub suche powierzchnie spryskać równomiernie niewielką ilością preparatu przy użyciu spryskiwacza lub najlepiej za pomocą urządzenia Cyclone i pozostawić do wyschnięcia.

## Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
5 L	236005
200 L	236200
0,5 L	236500
20 L	236020

## Komunikaty ostrzegawcze

Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.; Nie nanosić na powierzchnie, które nie powinny być gładkie.;

## Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.