



ProtectorWax

Cire de conservation Premium P

Page 1 de 2

Brillance, effet déperlant et protection intensive La cire de conservation innovante Premium définit de nouveaux critères en termes de protection, stabilité, brillance extrêmement profonde, hydrophobisation de longue durée (effet déperlant), performance easy to clean, touché velouté et séchage de véhicules exempt de microperles. L'emploi de composants réactifs polyfonctionnels agissant avec des composants d'entretien haut de gamme, se combinant avec les surfaces pour donner une structure réticulaire, garantit une conservation haute brillance parfaite et durable et une meilleure visibilité en cas de pluie (bonne évacuation des gouttes). Une application régulière augmente l'effet de brillance, les petites rayures disparaissent et toutes les pièces de caoutchouc et de matière plastique ainsi que les matériaux de toit de cabriolet sont imprégnés et sont protégés contre la décoloration et l'effritement. ProtectorWax contribue ainsi en grande partie à la préservation de valeur des véhicules. Également utilisable comme cire chaude, froide et moussante (lavage mécanique et manuel). Réalise des résultats optimaux même lors de valeurs élevées des eaux industrielles et de géométries de soufflerie difficiles. Des substances spéciales odorantes apportent une senteur fruitée. Également optimalement approprié pour tous les systèmes de filtre et les stations de traitement biologique des eaux industrielles. Ne contient pas d'huiles minérales hydrocarbonées. Conforme à VDA, classe

Domaines d'application

Portiques de lavage, tunnels de lavage, stations libre-service, canon à mousse, etc.

Recommandation d'application

Appliquer à l'état pur ou dilué jusqu'à 1:2 par la pompe de dosage. Consommation recommandée pour une voiture particulière : cire chaude/froide : 13-19 ml. Cire moussante : 13-19 ml. Cire haut de gamme : 16-23 ml. Conforme à VDA, classe A. Application manuelle: Ajouter env. 30 ml de ProtectorWax à 1 l d'eau et appliquer sur le véhicule nettoyé et encore humide à l'aide d'un pulvérisateur à mousse ou d'un pulvérisateur à pompe, puis laisser agir brièvement. Rincer soigneusement le produit avec un nettoyeur haute pression pour éviter les taches. En cas d'utilisation d'un canon à mousse, ajuster la pré-dilution en conséquence. Essuyer l'eau restante. Ne mélanger le produit que pour une seule application et ne pas conserver.

Fûts

Fûts	Art. N°
1 L	319001
10 L	319010
20 L	319020

Valeur pH: 4,5



ProtectorWax

Cire de conservation Premium P

Avertissements

Tenir à l'abri du gel et de chaleurs extrêmes.;

Page 2 de 2

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.