



# ProtectorWax

## Cera conservante Premium T

Pagina 1 di 2

Brillantante, effetto deperlante e protezione intensa, L'innovativa cera conservante di qualità premium definisce nuovi standard in materia di protezione, durezza, profonda ed estrema lucentezza, idrofobizzazione di lunga durata (effetto deperlante), funzionalità easy to clean, morbidezza e gradevolezza al tatto nonché asciugatura dei veicoli senza formazione di microperle. Componenti reattivi polifunzionali impiegati in combinazione con componenti conservanti di elevatissima qualità creano una struttura reticolare e diventano solidali alle superfici, garantendo una ceratura superlucida di lunga durata e una migliore visibilità in caso di pioggia (elevata velocità di gocciolamento). Un impiego costante incrementa l'effetto di conservazione della lucentezza ed è ideale per mascherare i micrograffi e impregnare tutte le parti in gomma e plastica nonché i materiali di tetti decappottabili, proteggendoli così contro lo sbiadimento e l'infragilimento. ProtectorWax contribuisce pertanto in modo significativo al mantenimento del valore dei veicoli. Impiegabile come cera calda, cera fredda e cera schiuma (applicazione meccanica e manuale). Garantisce ottimali risultati di asciugatura anche in caso di elevati valori di conducibilità dell'acqua industriale e di complesse geometrie dei ventilatori. Speciali sostanze aromatiche generano un gradevole odore fruttato. Ideale per tutti i sistemi di filtrazione e di trattamento biologico delle acque reflue. Esente da idrocarburi di petrolio. Conforme VDA, classe A.

## Campi di applicazione

Impianti di autolavaggio a portale o a tunnel, impianti self-service, cannoni da schiuma ecc.

## Consigli per l'applicazione

Applicare non diluito o in una concentrazione fino a 1:2 mediante una pompa dosatrice. Dosaggio raccomandato per una singola autovettura: Cera calda/fredda: 13-19 ml. Cera schiuma: 13-19 ml. Cera di qualità premium: 16-23 ml. Conforme VDA, classe A. Applicazioni manuali: Versare ca. 30ml di ProtectorWax in 1 litro d'acqua e applicarlo sul veicolo pulito e ancora umido utilizzando un nebulizzatore di schiuma o un dosatore a pompa e lasciarlo assorbire. Risciacquare accuratamente il prodotto usando un'idropulitrice per evitare la formazione di macchie. Se si applica il prodotto usando una pistola per schiuma, regolare di conseguenza la diluizione. Asciugare completamente qualsiasi residuo di acqua. Mescolare il prodotto per una sola applicazione e non conservare.

## Contenitore

Contenitore	N. art.
1 L	319001
10 L	319010
20 L	319020



# ProtectorWax

## Cera conservante Premium T

Valore pH: 4,5

Pagina 2 di 2

### Avvertenze

Proteggere dal calore eccessivo e dal gelo.;

### Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostra responsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.