



ProtectorWax

Wosk konserwujący T klasy premium

Strona 1 od 2

Wysoki połysk, efekt perlenia i intensywna ochrona. Innowacyjny wosk konserwujący klasy premium wyznacza nowe standardy w zakresie ochrony, trwałości, ekstremalnie głębokiego połysku, długookresowej hydrofobizacji (efekt perlenia), efektu „easy to clean”, aksamitności w dotyku i wolnego od mikropęcherzyków suszenia pojazdu. Zastosowanie wielofunkcyjnych komponentów reaktywnych w połączeniu z wysokogatunkowymi komponentami pielęgnacyjnymi, które jako usieciowane cząsteczki łączą się na stałe z powierzchnią, gwarantuje idealną i trwałą konserwację wysokopołyskową oraz polepszoną widoczność podczas deszczu (optymalny ruch kropli). Przy regularnym stosowaniu zwiększa połysk i efekt ochronny, usuwa drobne zarysowania oraz impregnuje wszystkie elementy z gumy i tworzywa sztucznego oraz materiały dachów kabrioletów, zapobiegając w ten sposób blaknięciu i pękaniu. TriWax przyczynia się w znacznym stopniu do zachowania wartości pojazdów. Można go stosować jako wosk gorący, zimny lub w pianie (maszynowo i ręcznie). Pozwala osiągnąć optymalne wyniki suszenia nawet w przypadku wysokiej przewodności właściwej wody użytkowej i niekorzystnych kształtów dmuchawy. Specjalne substancje zapachowe nadają zapach owocowy. Nadaje się optymalnie do wszystkich systemów filtrów oraz biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie zawiera węglowodorów ropy naftowej. Zgodność z normami VDA Klasa A.

Dziedziny zastosowania

Portalowe myjnie samochodowe, myjnie automatyczne, myjnie samoobsługowe, wytwornica piany itp.

Zalecane zastosowanie

Nanosić za pomocą pompy dozującej bez rozcieńczania lub w postaci rozcieńczonej w stosunku do 1:2. Zalecane zużycie na jeden samochód osobowy: wosk gorący/zimny: 13-19 ml. Wosk w pianie: 13-19 ml. Wosk premium: 16-23 ml. Zgodność z normami VDA, klasa A. Aplikacja ręczna: Dodać ok. 30 ml ProtectorWax na 1 litr wody, nanieść przy pomocy pianownicy lub rozpylacza na jeszcze mokry pojazd i pozostawić aż do wyschnięcia. Zmyć dokładnie produkt przy pomocy myjki ciśnieniowej, tak aby nie pozostawić plam. W przypadku użycia działka pianowego odpowiednio rozcieńczyć przed rozpoczęciem mycia. Osuszyć z pozostałej wody. Rozrabiać produkt tylko do jednorazowego użycia, nie magazynować.

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
1 L	319001
10 L	319010
20 L	319020



ProtectorWax

Wosk konserwujący T klasy premium

wartość pH: 4,5

Strona 2 od 2

Komunikaty ostrzegawcze

Chronić przed mrozem i nadmierną temperaturą.;

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter pogładowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.