



Reactivation Shampoo

Shampooing nettoyant en profondeur pour protection céramique

Shampooing acide et fortement moussant pour réactiver la protection céramique. Les salissures hydrophiles telles que par exemple la poussière, le calcaire et le sel seront éliminées lors du lavage grâce au Reactivation Shampoo. De telles salissures nuisent à l'effet Easy-to-Clean et à l'hydrophobisation des surfaces avec protection céramique. L'acidité du shampooing assure que les salissures soient dissoutes et éliminées. Les propriétés repoussant l'eau et la saleté de la protection céramique sont ainsi réactivées.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Peinture, verre et plastique sur les parties extérieures

Recommandation d'application

Les impuretés grossières doivent être éliminées avant l'utilisation du Reactivation Shampoo avec un pré-nettoyant alcalin et au moyen d'un lavage haute pression. Diluer le shampooing à 1:200 (pour le lavage à la main 50 ml à 10 l) avec de l'eau. Cela permet d'atteindre un pH de 3,0. Pour une utilisation avec un canon à mousse, adapter conformément la pré-dilution. Laver le véhicule préalablement nettoyé et encore humide à l'aide d'une éponge de lavage. Rincer abondamment le produit pour éviter les tâches. Essuyer l'eau restante.

Fûts

Fûts	Art. N°
1 L	806001

Valeur pH: 1

Avertissements

Ne pas laisser sécher le produit. Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux. Protéger du gel et de la chaleur excessive. Lors de l'utilisation, il est recommandé de porter des gants.

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.