



Vorsprüheinrichtung

Opryskiwacz ścienny z węzłem długości 15 m. Kompletny zestaw z laną (60 cm), dyszą płasko-strumieniową i izolatorem przepływu zwrotnego CA. Opryskiwacz ścienny podłączony zostaje bezpośrednio do dopływu wody. W trakcie pracy rozcieńcza on automatycznie wodą alkaliczne środki czyszczące, takie jak środki do czyszczenia wstępnego. Ciśnienie robocze urządzenia wynosi między 2 a 6 barów. Dla łatwej wymiany lancy, między pistoletem a węzłem zainstalowano szybkozłączkę.

Strona 1 od 1

Dziedziny zastosowania

Nadaje się do czyszczenia karoserii samochodowej, komory silnika, otworów drzwiowych itp.

Zalecane zastosowanie

Prawidłowe rozcieńczenie jest ustalane za pomocą zestawu kolorowych końcówek pomiarowych. Ustalić można 16 różnych poziomów rozcieńczenia, między 0,5 a 12%.

Urządzenie nie nadaje się do stosowania z kwasami!

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
15 m	999589

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.